



HAPERT INDIGO
TRANSPORTER



HAPERT INDIGO DER ROBUSTE TRANSPORTER

DIE KRAFT DES STÄRKSTEN



**BRING
IT ON.**
WWW.HAPERT.COM



INDIGO

TRANSPORTER

WARUM EIN HAPERT INDIGO?

Ihre wertvollen Fahrzeuge, Maschinen und Werkzeuge amortisieren sich nur, wenn sie häufig genutzt werden. Deshalb müssen sie schnell und sicher an den jeweiligen Einsatzort gebracht werden können. Unkompliziert und zuverlässig. Darum ist ein HAPERT INDIGO die richtige Wahl.



HT-2



LF-2

1



Die HT-Modelle haben folgende Ausstattung:
- Doppelt wirkender Hydraulikzylinder mit Handpumpe
- Verstellbare Winde mit Windenbock
- Feste Combi Protect Rail an den Seiten und an der Vorderseite
- Reifen 195/50 R13

2



Das HT-Modell verfügt serienmäßig über eine durchgehende Heckklappe mit 1000 mm Höhe. Die galvanisierte Klappe ist mit einer Gasfeder für die einfache Handhabung ausgestattet und mit einem offenen, rutschhemmenden Gitterrostprofil versehen.


Diese Auffahrklappe ist ideal die für den Transport aller Arten von Maschinen. Für den idealen Transport von Autos empfehlen wir die Option "2 Auffahrschienen unter dem Anhängerboden."

3

Die im Seitenrand integrierten Befestigungsbügel weisen eine Kapazität von jeweils 1000 kg auf.



4



Das Ladebefestigungssystem ist TÜV-geprüft. Das LF-Modell ist an den Seiten mit 4 Safety Steps versehen.

5



Die LF-Modelle sind an der Heckseite mit einer durchgehende Stahl-Auffahrklappe von 1500 mm mit Stütze ausgerüstet. Auch ist eine Option mit 2 in der Breite verstellbaren Auffahrschienen von 1500 mm Länge vorhanden. Sowohl die Klappe als die Schienen sind komplett feuerverzinkt und weisen ein offenes, rutschhemmendes Riffelblechprofil auf.

6



Alle Indigo-Modelle verfügen über ein vollständig geschweißtes und im Vollbad verzinktes Fahrgestell. Das LF-Modell ist mit zusätzlichen Längsträgern ausgestattet. Dieses Modell wird serienmäßig mit einer Multiplex-Bodenplatte geliefert.



VERTRAUEN SIE AUF DEN STÄRKSTEN

Sie müssen sich auf Ihren Anhänger blind verlassen können, denn Ihre Betriebsprozesse sind davon abhängig. Aus diesem Grund entwickeln wir die stärksten und stabilsten Anhänger in Europa. Durch unsere bewährte Schweißtechnologie bieten wir dem Markt einzigartige Transportlösungen, die sich für jede Aufgabe eignen.



Zahlreiche Optionen, darunter:

Für die HT-Modelle:

- Auffahrschienen unter dem Anhänger. Diese Ausstattung ist ideal für den Transport von Autos geeignet.
- Combi Protect Rail mit Scharnier
- Aluminium Bordwände 300 mm hoch
- Verschiedene Bodenoptionen, z.B. :
 - 2 Fahrbahnen 600 mm, aus Stahl feuerverzinkt, mit gelochter Struktur
 - Über die komplette Boden eine rutschhemmende Laufprofilboden-Struktur
 - Aluminium Bodenprofile

Für die LF-Modelle:

- Aluminium Bodenprofile statt Multiplex Boden
- Löffel Ablage an der Vorderseite
- 2 Auffahrschienen 1500 mm lang
- Parabelfederung inklusive Stoßdämpfer (3500 kg Ausführung)
- Reifen 185/70 R 13 C inklusive schwarze Felgen
- Laubgitter-Aufsätze, Aluminium Bordwände, Frontgitter, Planen mit Planengestell usw.

Dank ihrer extremen Robustheit lassen sich unsere Anhänger tagtäglich auf nie gekannte Weise einsetzen. So sind Sie dauerhaft mobil und profitieren von äußerst niedrigen Kosten pro Kilometer. Wie die Herausforderung auch lautet: BRING IT ON!

ALLE HAPERT INDIGO IM ÜBERBLICK

HT-2

Brutto-Ladefähigkeit
2700, 3000, 3500 kg
Abmessungen (L x B x H)
405 x 200 x 8 cm
455 x 200 x 8 cm
505 x 200 x 8 cm
505 x 220 x 8 cm

HT-3

Brutto-Ladefähigkeit
3500 kg
Abmessungen (L x B x H)
505 x 200 x 8 cm
505 x 220 x 8 cm

HF-2

Brutto-Ladefähigkeit
2700, 3000, 3500 kg
Abmessungen (L x B x H)
405 x 200 x 8 cm
455 x 200 x 8 cm
505 x 200 x 8 cm
505 x 220 x 8 cm

HF-3

Brutto-Ladefähigkeit
3500 kg
Abmessungen (L x B x H)
505 x 200 x 8 cm
505 x 220 x 8 cm

HF-2 BASIC

Brutto-Ladefähigkeit
2700 kg
Abmessungen (L x B x H)
405 x 200 x 8 cm

L-1

Brutto-Ladefähigkeit
750, 1350, 1500, 1800 kg
Abmessungen (L x B x H)
200 x 110 x 8 cm
200 x 130 x 8 cm
250 x 130 x 8 cm
250 x 150 x 8 cm
300 x 130 x 8 cm
300 x 150 x 8 cm
300 x 180 x 8 cm

L-2

Brutto-Ladefähigkeit
2000, 2700, 3000, 3500 kg
Abmessungen (L x B x H)
250 x 130 x 8 cm
250 x 150 x 8 cm
300 x 130 x 8 cm
300 x 150 x 8 cm
300 x 180 x 8 cm

LT-2

Brutto-Ladefähigkeit
2700, 3000, 3500 kg
Abmessungen (L x B x H)
425 x 190 x 16 cm

LT-2 AUTO

Brutto-Ladefähigkeit
2700, 3000, 3500 kg
Abmessungen (L x B x H)
425 x 190 x 16 cm

LT-2 MULTI

Brutto-Ladefähigkeit
2700, 3000, 3500 kg
Abmessungen (L x B x H)
350 x 160 x 16 cm

LF-1

Brutto-Ladefähigkeit
1350, 1500, 1800 kg
Abmessungen (L x B x H)
310 x 164 x 23 cm

LF-2

Brutto-Ladefähigkeit
3000, 3500 kg
Abmessungen (L x B x H)
310 x 164 x 23 cm
360 x 174 x 23 cm
410 x 184 x 23 cm

LF-3

Brutto-Ladefähigkeit
3500 kg
Abmessungen (L x B x H)
410 x 184 x 23 cm



WWW.HAPERT.COM



DAS VOLLSTÄNDIGE HAPERT-SORTIMENT:



HAPERT AZURE
OFFENE ANHÄNGER



HAPERT SAPPHIRE
KOFFERANHÄNGER



HAPERT COBALT
KIPPER



HAPERT INDIGO
TRANSPORTER