

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUE

INDIGO LF-2



	LF2 3000kg. 310x164	LF2 3000kg. 360x174	LF2 3000kg. 410x164	LF2 3000kg. 410x184
Poids et dimensions				
Poids totale en charge	3000	3000	3000	3000
Poids à vide	752	814	840	874
Charge utile	2248	2186	2160	2126
PTAC 3500 kg. Poids à vide:	+ 36	+ 38	+ 36	+ 40
Plancher de profil en aluminium	+ 4	+ 6	+ 6	+ 7
Sans rampe arrière sur toute la largeur	- 103	- 109	- 103	- 123
2 rampes au lieu de rampe arrière sur toute la largeur	- 21	- 27	- 21	- 41
2 rampes 195 cm hauteur au lieu de rampe arrière sur toute la largeur	- 0	- 6	- 0	- 20
Ridelles 30 cm. d'aluminium	+ 39	+ 43	+ 45	+ 46
Rehausse grillagée amovible 75cm. de hauteur	+ 82	+ 95	+ 100	+ 102
Lames de ressort incl. amotisseur 3500kg.	+ 82	+ 84	+ 82	+ 86
Longueur utile [A]	310	360	410	410
Largeur utile [B]	164	174	164	184
Longueur du timon [C]	147	147	147	147
Longueur totale [D]	492	542	592	592
Largeur totale [E]	218	228	218	238
Hauteur totale [F]	185	185	185	185
Hauteur du plancher [G]	41	41	41	41
Hauteur tête d'attelage [H]	42	42	42	42
Hauteur du côté [I]	23	23	23	23
Angle de chargement	16°	16°	16°	16°
Taille des pneus	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C
nombre Anneau d'arrimage	10	10	10	10

Options / poids	
Support godet	+ 15 kg.
Treuil et support de treuil	+ 15 kg.
Porte échelle 47cm. Haut	+ 11 kg.
Hauteur rampe arrière sur toute la largeur	144cm.
Hauteur rampes	144cm. Largeur 48cm.
Hauteur rampes	144cm. Largeur 48cm.

