

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUE

SAPPHIRE L-1



	L1 1350kg. 200x110 150 haut	L1 1350kg. 200x130 150 haut	L1 1350kg. 250x130 150 haut	L1 1350kg. 250x150 150 haut	L1 1350kg. 300x130 180 haut	L1 1350kg. 300x150 180 haut	L1 1350kg. 300x180 180 haut
Poids et dimensions							
Poids totale en charge	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350
Poids à vide	350	398	454	498	516	562	605
Charge utile	1000	952	896	852	834	788	745
PTAC 1500 kg. Poids à vide:	+ 3	+ 3	+ 3	+ 3	+ 3	+ 3	+ 3
PTAC 1800 kg. Poids à vide:	+ 20	+ 20	+ 20	+ 20	+ 20	+ 20	+ 20
PTAC 750 kg. sans freins:	- 55	- 55	- 55	- 55	-	-	-
Hauteur 150 cm.	-	-	-	-	- 13	- 15	- 17
Hauteur 180 cm.	+ 8	+ 9	+ 11	+ 12	-	-	-
Hauteur 210 cm.	-	-	-	+ 24	+ 13	+ 15	+ 17
Rampe arrière au lieu de 2 portes arrière	+ 18	+ 18	+ 18	+ 22	+ 21	+ 25	+ 25
Longueur utile [A]	200	200	250	250	300	300	300
Largeur utile [B]	110	130	130	150	130	150	180
Longueur du timon [C]	126	126	126	126	126	126	126
Longueur totale [D]	335	335	385	385	435	435	435
Largeur totale [E]	158	178	178	198	178	198	228
Hauteur totale [F]	208	208	208	208	238	238	238
Hauteur du plancher [G]	54	54	54	54	54	54	54
Hauteur tête d'attelage [H]	46	46	46	46	46	46	46
Largeur utile d'arrière [I]	102	122	122	142	122	142	172
Hauteur utile d'arrière [J]	148	148	148	148	178	178	178
Largeur utile de porte latérale [K]	58	58	68	68	68	68	68
Taille des pneus	185R14C						
nombre Anneau d'arrimage	4	4	6	6	6	6	6

