

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUE

AZURE L-1



	L1 1350kg. 200x110	L1 1350kg. 200x130	L1 1350kg. 250x130	L1 1350kg. 250x150	L1 1350kg. 300x130	L1 1350kg. 300x150	L1 1350kg. 350x150
Poids et dimensions							
Poids totale en charge	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350
Poids à vide	280	295	320	340	350	370	410
Charge utile	1070	1055	1030	1010	1000	980	940
Classe de poids 750 kg. poids à vide	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
Classe de poids 1500 kg. poids à vide	+5	+5	+5	+5	+5	+5	+5
Classe de poids 1800 kg. poids à vide	+20	+20	+20	+20	+20	+20	+20
Longueur utile [A]	203	203	253	253	303	303	353
Largeur utile [B]	109	129	129	149	129	149	149
Longueur du timon [C]	125	125	125	125	125	125	125
Longueur totale [D]	332	332	382	382	431	431	481
Largeur totale [E]	158	178	178	198	178	198	198
Hauteur totale (+porte-échelle) [F]	132	132	132	132	132	132	132
Hauteur du plancher [G]	54	54	54	54	54	54	54
Hauteur tête d'attelage [H]	46	46	46	46	46	46	46
Hauteur flanc incl. Combi Protect Rail [I]	37	37	37	37	37	37	37
Taille des pneus	185R14C	185R14C	185R14C	185R14C	185R14C	185R14C	185R14C
nombre Anneau d'arrimage	2	2	3	3	3	3	4

Bâche

Bâche haute 150 cm de haut		
Hauteur utile côté [J]		150
Hauteur utile au milieu [K]		156
Hauteur totale [L]		215
Bâche haute 180 cm de haut		
Hauteur utile côté [J]		180
Hauteur utile au milieu [K]		186
Hauteur totale [L]		245
Bâche haute 210 cm de haut		
Hauteur utile côté [J]		210
Hauteur utile au milieu [K]		216
Hauteur totale [L]		275

