

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUE

INDIGO HT-2



	HT2 2700kg. 405x201	HT2 3500kg. 455x201 paraboliques suspension	HT2 3500kg. 505x201 paraboliques suspension	HT2 3500kg. 505x221 paraboliques suspension	HT3 3500kg. 505x201 paraboliques suspension 3 ESSIEU	HT3 3500kg. 505x221 paraboliques suspension 3 ESSIEU
Poids et dimensions						
Poids totale en charge	2700	3500	3500	3500	3500	3500
Poids à vide	778	977	1040	1086	1172	1218
Charge utile	1922	2523	2460	2414	2328	2282
PTAC 3000 kg. Poids à vide:	+ 8	-	-	-	-	-
PTAC 3500 kg. Poids à vide:	+ 42	-	-	-	-	-
2 rampes en aluminium 250cm de longueur	- 6	+ 2	+ 2	- 6	+ 2	- 6
Ridelles en aluminium 30cm. de haut	+ 49	+ 61	+ 68	+ 70	+ 68	+ 70
Rehausse grillagée amovible 75cm. de hauteur	+ 109	+ 120	+ 128	+ 130	+ 128	+ 130
Plancher de profil en aluminium	+ 7	+ 9	+ 12	+ 13	+ 12	+ 13
Longueur utile [A]	405	455	505	505	505	505
Largeur utile [B]	201	201	201	221	201	221
Longueur du timon [C]	147	150	150	150	150	150
Longueur totale [D]	565	618	668	668	668	668
Largeur totale [E]	208	208	208	228	208	228
Hauteur totale (avec rampe arrière)	[F] 161	156	156	156	156	156
Hauteur du plancher [G]	67	63	63	63	63	63
Hauteur tête d'attelage [H]	44	45	45	45	45	45
Hauteur de la rambarde [I]	8	8	8	8	8	8
Angle de chargement (avec rampe arrière 100cm)	[J] 13°	11,5°	9°	9°	10,5°	10,5°
Taille des pneus	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C
nombre Anneau d'arrimage intégrés dans la paroi latérale	8	8	12	12	12	12
nombre d'évidements pour les point d'attache boulannable	22	20	20	20	20	20

Options / poids	
Hauteur rampe arrière sur toute la largeur	100 cm.
Porte échelle 70cm. Haut	18 kg.
Roue secours montée	20 kg.
Bâche haute 180 cm de haut	
dimensions utile 405x201	158 kg.
dimensions utile 455x201	178 kg.
dimensions utile 505x201	198 kg.
dimensions utile 505x221	218 kg.
Bâche haute 210 cm de haut	
dimensions utile 405x201	178 kg.
dimensions utile 455x201	198 kg.
dimensions utile 505x201	218 kg.
dimensions utile 505x221	238 kg.

