

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUE

SAPPHIRE L-2



	L2 2000kg. 250x130 150 haut	L2 2000kg. 250x150 150 haut	L2 2000kg. 300x130 180 haut	L2 2000kg. 300x150 180 haut	L2 2000kg. 300x180 180 haut	L2 2700kg. 350x150 180 haut	L2 2700kg. 350x180 180 haut	L2 2700kg. 400x150 180 haut	L2 2700kg. 400x180 180 haut
Poids et dimensions									
Poids totale en charge	2000	2000	2000	2000	2000	2700	2700	2700	2700
Poids à vide	528	555	610	638	683	722	754	784	850
Charge utile	1472	1445	1390	1362	1317	1978	1946	1916	1850
PTAC 2700 kg. Poids à vide:	+ 30	+ 30	+ 30	+ 30	+ 30	-	-	-	-
PTAC 3000 kg. Poids à vide:	+ 36	+ 40	+ 36	+ 40	+ 48	+ 11	+ 11	+ 11	+ 11
PTAC 3500 kg. Poids à vide:	+ 74	+ 78	+ 74	+ 78	+ 80	+ 50	+ 52	+ 50	+ 52
Hauteur 150 cm.	-	-	- 13	- 15	- 17	- 20	- 23	- 22	- 26
Hauteur 180 cm.	+ 11	+ 12	-	-	-	-	-	-	-
Hauteur 210 cm.	-	+ 24	+ 13	+ 15	+ 17	+ 20	+ 23	+ 22	+ 26
Hauteur 230 cm.	-	-	-	-	-	+ 31	+ 36	+ 35	+ 41
Hauteur 250 cm.	-	-	-	-	-	+ 42	+ 49	+ 48	+ 56
Rampe arrière au lieu de 2 portes arrière	+ 18	+ 22	+ 21	+ 25	+ 25	+ 25	+ 25	+ 25	+ 25
Longueur utile [A]	250	250	300	300	300	350	350	400	400
Largeur utile [B]	130	150	130	150	180	150	180	150	180
Longueur du timon [C]	126	126	126	126	126	126	126	126	126
Longueur totale [D]	385	385	435	435	435	485	485	535	535
Largeur totale [E]	178	198	178	198	228	198	228	198	228
Hauteur totale [F]	206	206	236	236	236	238	238	238	238
Hauteur du plancher [G]	52	52	52	52	52	55	55	55	55
Hauteur tête d'attelage [H]	44	44	44	44	44	46	46	46	46
Largeur utile d'arrière [I]	122	142	122	142	172	142	172	142	172
Hauteur utile d'arrière [J]	148	148	178	178	178	178	178	178	178
Largeur utile de porte latérale [K]	45	45	68	68	68	68	68	68	68
Taille des pneus	185/70R13	185/70R13	185/70R13	185/70R13	185/70R13	185R14C	185R14C	185R14C	185R14C
nombre Anneau d'arrimage	6	6	6	6	6	8	8	8	8

