

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUE

SAPPHIRE H-1



	H1 1350kg. 280x160 180 haut	H1 1350kg. 305x160 180 haut	H1 1350kg. 305x180 180 haut	H1 1350kg. 335x160 180 haut	H1 1350kg. 335x180 180 haut	H1 1350kg. 335x200 180 haut	H1 1350kg. 335x220 180 haut	H1 1350kg. 405x180 180 haut	H1 1350kg. 405x200 180 haut
Poids et dimensions									
Poids totale en charge	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350
Poids à vide	574	590	605	615	645	675	705	750	780
Charge utile	776	760	745	735	705	675	645	600	570
PTAC 1500 kg. Poids à vide:	+ 5	+ 5	+ 5	+ 5	+ 5	+ 5	+ 5	+ 5	+ 5
PTAC 1800 kg. Poids à vide:	+ 20	+ 20	+ 20	+ 20	+ 20	+ 20	+ 20	+ 20	+ 20
Haut 150 cm.	- 27	- 29	- 31	- 33	- 35	-37	-39	-39	-44
Haut 210 cm.	+ 27	+ 29	+ 31	+ 33	+ 35	+ 37	+ 39	+ 39	+ 44
Rampe arrière au lieu de 2 portes arrière	+ 32	+ 32	+ 36	+ 32	+ 36	+ 42	+ 46	+ 36	+ 42
Longueur utile [A]	276	301	301	331	331	331	331	401	401
Largeur utile [B]	156	156	176	156	176	196	216	176	196
Longueur du timon [C]	126	126	126	126	126	126	126	126	126
Longueur totale [D]	414	439	439	469	469	469	469	539	539
Largeur totale [E]	164	164	184	164	184	204	224	184	204
Hauteur totale [F]	248	248	248	248	248	248	248	248	248
Hauteur plancher 195/50R13 [G]	64	64	64	64	64	64	64	64	64
Hauteur plancher 185/70R13C [G]	73	73	73	73	73	73	73	73	73
Hauteur tête d'attelage [H]	43	43	43	43	43	43	43	43	43
Largeur utile d'arrière [I]	148	148	168	148	168	188	208	168	188
Hauteur utile d'arrière [J]	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Largeur utile de porte latérale [K]	68	68	68	68	68	68	68	68	68
Taille des pneus	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C
nombre Anneau d'arrimage	6	6	6	6	6	6	6	8	8

