

Transporteurs
HT-2, HT-3



HAPERT INDIGO
PORTE-VOITURES ET ENGIN

INDIGO HT : LA REMORQUE À PLATEAU POLYVALENTE PERFORMANTE

L'Indigo HT est une robuste remorque à plateau basculant. Grâce à son hayon arrière d'une seule pièce de 100 cm de hauteur et un système hydraulique à double action, cette remorque à plateau peut être utilisée de façon flexible et rapide pour le transport d'engins à 3 ou 4 roues et autres moyens de transport.

Ce modèle Indigo est équipé en série d'un hayon arrière, un plancher en multiplex (un plancher en profilés d'aluminium est livrable en option), des pneus 195/50 R13 C et un robuste treuil réglable avec support. Ce modèle est également équipé d'un rail Combi Protect sur les parois latérales et sur le devant. Les modèles en 450 et 505 cm de longueur sont équipés en série avec les lames de ressort paraboliques avec amortisseurs pour une confort de conduite et sa tenue de route incomparables!

Tout cela fait de ce modèle une remorque à plateau polyvalente et performante pour le transport de votre voiture et/ou machine !

**BRING
IT ON.**

HT-2



HT-3



STANDARDS, OPTIONS ET ACCESSOIRES




INDIGO

PORTE-VOITURES ET ENGIN



1
En série : basculement (cylindre/ pompe) hydraulique et une rambarde Combi Protect Rail (80 mm) fixe.



2
En série : avec système d'arrimage certifié TÜV. Les anneaux d'arrimage ont 1000 daN (Kg) par oeillet.



3
Option : blocage de roue modèle Combi Protect Rail réglable.



4
Option : blocage de roue modèle Combi Protect Rail réglable avec 2 cales de roue noires et réglables.



5
En série : essieux lames de ressorts paraboliques avec amortisseurs aux modèles en 450 et 505 cm de longueur (hauteur du plancher plus bas avec les essieux paraboliques!).



6
Essieux lames de ressorts paraboliques avec amortisseurs (les lames ne sont pas disponibles pour les modèles en 405 cm).



7
En série : Pneus 195/50 R13 avec jantes noires aux modèles en 450 et 505 cm de longueur avec lames de ressorts paraboliques.



8
En série : treuil montée avec support réglable et amovible sur le devant.




9
En série : rampe sur toute la largeur de 100 cm de hauteur avec verin à gaz et fermetures robustes.



10
Option : ridelles en aluminium de 300mm avec porte-échelle (les portes-échelles sont que possibles en combinaison avec des ridelles).



11
Option : réhausse grillagé de 75cm sur les côtés et le devant. Les rampes sur toute la largeur sont en acier et avec une structure anti-dérapante.



12
Option : Éclairage LED



13
Option : les modèles en 455 et 505 cm de longueur sont livrables avec 3 essieux et quand ridelles en alu on a des supports centrales amovibles.



14
Option : bâche haute 180 ou 210 cm de hauteur et la construction de bâche est amovible et modulaire.



15
Option : les bâches sont que possible en combinaison avec des ridelles en aluminium.



16
Option : Le toit est incliné de série. Les poteaux centrales ont de série pour les les modèles HT en 450 et 500 cm de longueur.



Toutes les remorques Hapert sont équipées du système d'arrimage de charge certifié TÜV !




HAPERT

REMRQUES

WWW.HAPERT.COM