

Remorques fermées
L-1 & L-2



HAPERT SAPPHIRE
REMORQUES FOURGONS



SAPPHIRE L : EQUIPEMENT OPTIMAL POUR LA PROTECTION DE VOTRE CHARGE

Avec la Sapphire L, vous avez la certitude que votre charge va atteindre sa destination en parfait état.

La robuste structure fermée est équipée de série de 2 portes arrière avec mécanisme de fermeture, charnières et matériel de fixation en acier inoxydable. En outre, de nombreux accessoires et options sont disponibles, comme une porte latérale, un rampe d'accès arrière, des volets roulants ou coulissants et des hayons de vente.

Du fait de la plate-forme de chargement basse, la remorque Sapphire L a une garde au sol basse. Différents types de parois sont également possibles. Par exemple, vous souhaitez personnaliser votre remorque fermée ? Vous choisissez alors des parois lisses ABS.



**BRING
IT ON.**

STANDARDS, OPTIONS ET ACCESSOIRES



SAPPHIRE

REMORQUES FOURGONS



1

En série : châssis robuste, adaptée à toutes les versions simple essieu jusqu'à 1800 kg de capacité de charge brute incluse.



2

En série : châssis entièrement soudée et galvanisée, qui convient à toutes les versions à double essieu jusqu'à 3500 kg PTAC.



3

Option : hayon de vente latéral qui peut être monté aussi bien à gauche qu'à droite (dans le sens de la marche).



4

Option : petit hayon dans la paroi latérale.



5

Option : partie avant inclinée (angle égal d'environ 40 x 40 cm).



6

Option : spoiler (en polyester) monté à l'avant.



7

Option : volet coulissant en aluminium dans la paroi latérale.



8

Option : 2 volets coulissants en aluminium (largeur maximale 150 cm) dans la paroi latérale, avec montant central.



9

Option : volet roulant en aluminium à l'arrière et volets coulissants sur les côtés.



10

Option : rampe d'accès arrière sur ressorts à gaz et équipé d'une double fermeture à gauche et à droite.



11

Option : rampe d'accès arrière avec revêtement gris anti-dérapant.



12

Option : système d'arrimage de la charge dans la structure fermée avec barre télescopique et sangle d'arrimage.



13

Option : porte latérale équipée d'un dispositif de fermeture et de suspension en acier inoxydable.



14

Option : galerie de toit en aluminium.



15

Option : couvercle pivotant à l'avant (option possible jusqu'aux dimensions maximales 300 x 150 x 180 cm).



16

Option : Éclairage LED



Toutes les remorques Hapert sont équipées du système d'arrimage de charge certifié TÜV !



HAPERT

REMORQUES

WWW.HAPERT.COM